

CHECKLISTE

Massangaben

- Skizzenunterlagen
(Inneneinrichtung + Stromführung)
- Deckenhöhe bis Unterdecke
- Deckenhöhe bis Betondecke
- Zimmerlänge
- Zimmerbreite
- Tür- und Fensterplatzierung
- Fenstermass (Bei Verdunklungsanlagen)
- Platzierung der Klimaanlage
sowie Anschluss/Ventilations-Rohre
- Steckdosen-Platzierung
- Masse Maschinenraum
- Beleuchtung - zu empfehlen für die
gewünschte AV-Ausrüstung

Welches AV Media

- Diaprojektor 24x36 mm
quer oder hoch
- Dia 60x60 mm
- Bildspiel
- Anzahl der Projektoren - Platzierung - Regal, Mediaraum,
Schrank
- Spielfilm 16mm
- Overhead - Leinwandgrösse und Abstand -
s. Sonderblatt
- Video durch Fernsehen
- Video durch Grossbildprojektor
- Backprojektion-welche Raumflächen werden benötigt

Welcher Ton

- Verkabelt
- Drahtlos
- Anzahl Deckenlautsprecher - niedrige Deckenhöhe/
Unterdecke oder nicht
- Wandlautsprecher
- Fernbedienung

AV-TON

- Fabrikat der Lautsprecher - Platzierung
- Receiver - wo im Zimmer soll er platziert werden
- Kassettenrecorder - Platzierung?

AV-Einrichtung

- Schreibtisch für Filzstifte - Grösse
- Feste- oder schiebbare Tisch
- Schreibtisch für Kreide
- Feste- oder schiebbare Tisch
- AV-Leistensystem - welches Zubehör
- AV-Wände - wieviel Platz wird benötigt
welche Funktionen werden benötigt

Steuerung - Fernbedienung oder Verkabelt

- Welche Funktion - Sequenzen und/oder Einzelheiten/
separat
- Beleuchtung oben/unten - Decken- oder
Wandbeleuchtung?
 - Verdunklungsanlage auf/zu
 - Vorhang auf/zu
 - Diaprojektion auf/zu
 - Dia Fokus
 - Dia - neues Bild zeigen
 - Leinwand runter/hoch
 - Lautstärke laut/leise
 - Fernsehen/Videoprojektor an/aus
 - Tonbandgerät, Start
 - Bildspiel - Bildplattenspiel Start/Stop Sequenz
 - Overhead Start/Stop Sequenz
- Weiteres

Programmierung wird gesondert angepasst, nach
Benutzerbedarf

Beispiel für eine Videosequenz:

Verdunklung zu

Leinwand wird nach unten gerollt

Lichtdämmung

Fernsehgerät an

Videogerät erhält Startsignal

Hier noch ein Tip:

Leinwandgrösse sollte etwa 1/5 der Zimmerlänge
betragen

Unterkante der Leinwand ca 135 cm vom Fussboden

Für ausführliche Informationen und weitere

Auskünfte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

sbi FORM, Postfach 1128,

D-37401 Herzberg am Harz

Telefon: 05521/1484, Telefax: 05521/5065

Reinigungs- und Montageanleitungen

Reinigungsanweisungen für Pentagon Schreibtafeln

Tafel für Kreide

Tafelfläche ganz mattiert (aus Qualitätsgründen so produziert). Die Kreide hat nach einigen Monaten, die extrem kleinen Unebenheiten, weggeschliffen und damit die mikroskopisch kleinen Poren perfekt ausgefüllt. Danach erhalten wir eine perfekte Schreibfläche für die ganze Zukunft.

In der Anfangsphase können einige Schwierigkeiten auftreten, die Kreide von der Schreibfläche voll wegzuwischen. Um das zu erleichtern, haben wir einen Schwamm aus Schaumgummi, Art.Nr. 151080, entwickelt, der sehr wirkungsvoll die Kreide absorbiert.

Für die tägliche Reinigung, empfehlen wir klares Wasser ohne Zusätze, einen Zelloschwamm und einen Fensterwischer. Die Reinigung sollte wie folgt ausgeführt werden:

1. Schwamm mit klarem Wasser tränken, etwas auswringen. Die Tafel ca 1 Meterweise säubern.
2. Das Wasser mit Hilfe der Gummikante des Fensterwischers, von oben nach unten abziehen.
3. Nach jedem Zug, die Gummikante abtrocknen
4. Reinigen Sie so die ganze Tafelfläche. Sorgfältig den Schwamm in klarem Wasser säubern und die Gummikante des Fensterwischers trocken reiben.
5. Wasser auf der Kreideablage abtrocknen.

Bitte beachten!

Kein Wischtuch oder Lappen benutzen. Die Fasern, die auf der Tafelfläche verbleiben, sind schwer zu entfernen oder erschweren die weitere Reinigung.

Bei Schwierigkeiten in der ersten Zeit, die Kreide von der Tafelfläche wegzuwischen, löst etwas Essig im Wischwasser das Problem.

Tafel für Whiteboardmarker (Whiteboardtafeln)

Benutzen Sie nur Filzstifte mit in Wasser löslicher Flüssigkeit, normal bezeichnet als "Whiteboardmarker". Sonstige Marker kann man trocken mit unserem Tafel-Wischer oder normalem Haushaltspapier abwischen. Regelmässig, z.B. einmal pro Woche sollte man eine gründliche Reinigung mit einem, in lauwarmen Wasser getränkten Lappen, vornehmen.

Wenn die Tafel sehr schmutzig ist oder ein falscher Stift benutzt wurde, nutzen Sie unsere Reinigungsflüssigkeit in der praktischen Flasche. Wichtig nach Benutzung der Reinigungsflüssigkeit, ordentlich mit lauwarmen Wasser abwischen und trockenreiben. Sind Sie unsicher, wegen der Benutzung von Filzstiften (Whiteboardmarker) oder bei der Reinigung, melden Sie sich bei uns. Wir geben Ihnen gerne mehr Information.

Montageanleitung

Schreibtafeln/Pinnwände

Die Tafeln werden komplett, mit vorgebohrten Löchern in Ober- und Unterkante Rahmen, zur Wandmontage geliefert. Montagehöhe ab Fußboden ca. 900 mm.

Gestelltafeln

Tafel auf den Fußboden legen. Expanderbeschläge in die untere und obere Querstange (aus Vierkantrohr) einführen. Schrauben in die vorgesehenen Löcher einführen und mit dem beigelegten Schlüssel fest anziehen. Gestell mit Tafel aufrichten und nochmals kräftig anziehen.

Höhenverstellbare Tafeln

Wandbefestigung an Pfeileroberkante anbringen. Einen Pfeiler aufrichten und sorgfältig/genau einloten. Am Boden bzw. Wand/Decke fest montieren. Innenmasse zwischen den Pfeilern wird gemessen von Aussenkante des Abdeckblechs/Laufschiene und sollte Tafelmaß zuzügl.30mm sein. Am einfachsten ist es, eine Holzleiste in gewünschtem Maß zuzuschneiden und als Maßstab zu benutzen. Den zweiten Pfeiler montieren. Die Tafeln zwischen die Pfeiler stellen.

Beschlag mit Drahtseil in die obersten Löcher der Rückseite festschrauben. Danach werden die Räderbeschläge in den anderen Löchern festgeschraubt, welche mit Federn versehen sind, auf der gleichen Seite. Die Gewichte werden danach am Drahtseil aufgehängt.

Abdeckplatte montieren. Blechband über Naht sowie oben und unten montieren.

AV-Schrank in Holz

Tragprofil ca. 900 mm über Fußboden montieren. Schrank auf das Profil stellen und vorgebohrte Löcher in der Schrankrückwand auf Untergrund markieren. Montageanleitung wird mitgeliefert.

AV-Schrank in Aluminium

Montagehöhe ab Fußboden 900 mm. Schrauben für Gips- oder Betonwand liegen bei. Rückwand hat vorgebohrte Löcher. Montageanleitung wird mitgeliefert.

AV-Leiste

Ausführliche Montageanleitung für verschiedene Aufbauvarianten wird mitgeliefert.

AV-Wand

Bei jeder Lieferung wird eine Zeichnung mitgeliefert.

Schienensystem

Schwellen für Deckenmontage von Schienen, werden soweit auseinander montiert, daß die Schiene, auf der die Leinwand für OH läuft, ca. 70 - 80 cm von der Wand entfernt ist. Die Befestigungsbeschläge werden in die Schwellen eingeführt. Einfacher Befestigungsbeschlag für die Außenschienen. Zwischen zwei Schienen - Doppel-Befestigungsbeschlag. Gleiche Lösung bei Montage auf Konsole. Spur in Konsole nach unten gerichtet. Leinwand in Gehäuse, wird direkt an der Decke montiert mit gleichem Abstand von der Wand, wie oben beschrieben. Bei Montage auf Konsole an der Wand, wird ein Bügel mit dem Gehäuse mitgeliefert.

Qualitätszertifiziert / Umweltgedanken / Lieferant mit Verantwortung

Tabula und Umwelt

Unsere "Polizei" ist aufgrund der Debatte und der Entwicklung auf dem Umweltgebiet bemüht, Materialien und Methoden zu finden, sowohl in der Konstruktion als auch in der Herstellung und Distribution, die insgesamt die absolute kleinste Belastung der Umwelt ergeben. Benutztes Material soll in maximalem Umfang, wenn möglich, voll wiederverwendbar sein. Unsere Emailleschreibtafeln sind 100% recyclingsfähig. In unserer Herstellung nutzen wir erhebliche Mengen von Aluminium, das auch wiederverwendbar ist. Das gilt auch für unsere PVC-freien Plastikteile. Übriges Material, z.B. Stahl und Holz kann ohne Risiko für die Umwelt verbrannt oder deponiert werden. Tabula ist der Verpackungsrecyclingorganisation REPA angeschlossen. Wir nutzen Verpackungen aus Wellpappe und Karton, die schon einen grossen Teil Recyclingsmaterial beinhalten. Unsere Transporte werden von Speditionen ausgeführt, deren Autos mit Umweltdiesel Klasse 1 betrieben werden. Alle Produkte werden in ganz Schweden über 30 Terminals befördert. Tabula nimmt die Umweltfragen sehr ernst und betrachtet auch diese Aspekte bei der Wahl der Unterlieferanten. Möchten Sie mehr von unseren Produkten aus dem Gesichtspunkt des Umweltbereichs wissen - nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir werden unsere Umwelterklärung abgeben!

Qualitätsunternehmen Tabula

AB Tabula ist seit Oktober 1996 qualitätszertifiziert gemäss Standard ISO 9002, das bedeutet, unser Tätigkeitsablauf wird 2 mal pro Jahr von Wirtschaftsprüfern aus genehmigten Zertifizierungsorganen überprüft. Unser Qualitätsziel ist, dass unser Unternehmen anerkannt wird als der beste Lieferant von AV-Produkten. Um das zu realisieren, sollen unsere Produkte den Marktanforderungen, die richtige Funktion, Design, Detailgestaltung und hohe Liefersicherheit erfüllen. Wir bemühen uns auch um laufende Verbesserung unserer Tätigkeit und unserer Produkte, nach Kundenwunsch sowie nach Gesichtspunkten der Angestellten. Unsere Qualitätsanleitung beschreibt detailliert unsere Arbeitsroutine zu unserer eigenen Qualität sowie die Kundenanforderungen, z.B. Dokumentation von vereinbarten Änderungen. Abweichungen und fortlaufende Kontrollen eingegangener Güter, der Herstellung sowie (gegebenfalls) nach ausgeführter Lieferung/Montage. Abweichungen und korrigierte Änderungen werden ständig überwacht um alle möglichen Fehler zu vermeiden. Beim Ausgang in der bestätigten Lieferwoche, werden regelmässig Sicherheitskontrollen ausgeführt und verursachte Fehler analysiert. Aus unserer Qualitätsanleitung kann man unter anderem die Geschäftsleitungsverantwortung durch Beschreibungen von Befugnissen und Organisation erkennen, wie die Qualitätstätigkeit gesteuert und kontrolliert wird, bei Durchgängen in verschiedenen Ebenen und wie die interne Wirtschaftsprüfung ausgeführt wird. Unsere Kunden sollen sich wohl und sicher fühlen in der Gewissheit, dass Tabula gemäss festgelegter und kontrollierter Qualitätsroutine arbeitet und gefundene Abweichungen analysiert und korrigiert.

Tabula, Schule-Konferenz-Hörsaal-Ausrüstung

Tabula ist Latein und bedeutet Schreibtafel. Die Tafel macht den Hauptbestandteil in unserem Produktsortiment aus und wir geben 20 Jahre Garantie auf glasemaillierte Schreibflächen. Wir haben schon vor mehr als 30 Jahren mit der Produktion und dem Verkauf von Schreibtafeln angefangen. Bis heute sind wir immer noch an der Spitze der Entwicklung mit AV-Ausrüstung. Wir können heute ein komplettes Program anbieten. Alles, von einfachen Schreib- oder Pinnwandtafeln bis hin zu einem Computergesteuerten Hörsaal mit dem besten aus dem elektronischen Bereich. Produktion und Hauptbüro finden Sie in Malmö, Schweden. Haben Sie Fragen, nehmen Sie sofort Kontakt mit uns auf.